

Naiad – RS

EXAKTOR
by PROTON lighting



Naiad IP44 RS är utrustad med en röreslesensor. Sensorn påvisar rörelse i sin närhet men även på andra sidan glasrutor och väggar. Känsligheten ställs in på sensorn enligt medföljande instruktion. Frånvarotiden efter det att man har lämnat sensorns radie ställs på samma sätt (10 s – 30 min). Sensorn kan också ställa in skymningsnivån (2 – 2000 lux), är det tillräckligt ljus i lokalen tänds ej sensorn upp.

RS – Versioner med RS som tillägg, tänds upp när man kommer in i rummet (inom förinställd räckviddskänslighet) och släcker när man inte är där.

RS DIM – Versioner med RS DIM ökar från min (10%) ljus till max fullt ljus. Vilket medför att det alltid finns ett trygghetsskapande ljus på 10% och en direkt övergång till max ljus när någon kommer in i rummet. Vid frånvaro styr armaturen långsamt ner belysningen till min nivå efter inställd tid. Detta ger möjlighet till stora energibesparingar i lokaler med korta närvaroperioder.

Master/Slav: Naiad RS kan kopplas samman i grupper. En armatur med sensor kan kopplas till en annan med sensor så att dessa båda följer varandra. De kan även kopplas till en slavarmatur utan sensor. Slavarmaturen måste tillhöra samma fas och grupsäkring som masterarmaturen.

Max 10 st 2x14W eller 5 st 2x28W (20 st 1x14W eller 10 st 1x28W) armaturer per armaturgrupp (max 400W totalt).

Naiad – RS

EXAKTOR
by PROTON lighting

Art.nr	Benämning	Master/Slav	Kupa	Watt
72 234 40	Naiad 2512/28 RS ÖK	Master	Klar	2x28W
72 234 41	Naiad 2512/28 RS Dim ÖK	Master	Klar	2x28W
72 234 44	Naiad 2512/28 RS	Master	Klar	2x28W
72 234 45	Naiad 2512/28 RS Dim	Master	Klar	2x28W
72 234 50	Naiad 2512/14 RS	Master	Klar	2x14W
72 234 51	Naiad 2512/14 RS Dim	Master	Klar	2x14W
72 234 12	Naiad 2512/14	Slav	Klar	2x14W
72 234 14	Naiad 2512/28	Slav	Klar	2x28W
72 234 46	Naiad 2512/28 Dim Slav	Slav	Klar	2x28W
72 234 42	Naiad 2502/28 RS ÖK	Master	Opal	2x28W
72 234 43	Naiad 2502/28 RS Dim ÖK	Master	Opal	2x28W
72 234 47	Naiad 2502/28 RS	Master	Opal	2x28W
72 234 48	Naiad 2502/28 RS Dim	Master	Opal	2x28W
72 234 52	Naiad 2502/14 RS	Master	Opal	2x14W
72 234 53	Naiad 2502/14 RS Dim	Master	Opal	2x14W
72 234 02	Naiad 2502/14	Slav	Opal	2x14W
72 234 04	Naiad 2502/28	Slav	Opal	2x28W
72 234 49	Naiad 2502/28 Dim Slav	Slav	Opal	2x28W
72 234 66	Naiad 2511/14 RS	Master	Klar	1x14W
72 234 67	Naiad 2511/14 RS Dim	Master	Klar	1x14W
72 234 68	Naiad 2511/28 RS	Master	Klar	1x28W
72 234 69	Naiad 2512/28 RS Dim	Master	Klar	1x28W
72 234 62	Naiad 2511/14	Slav	Klar	1x14W
72 234 63	Naiad 2511/28	Slav	Klar	1x28W
72 234 64	Naiad 2511/35	Slav	Klar	1x35W
72 234 65	Naiad 2511/49	Slav	Klar	1x49W
72 234 58	Naiad 2501/14 RS	Master	Opal	1x14W
72 234 59	Naiad 2501/14 RS Dim	Master	Opal	1x14W
72 234 60	Naiad 2501/28 RS	Master	Opal	1x28W
72 234 61	Naiad 2501/28 RS Dim	Master	Opal	1x28W
72 234 54	Naiad 2501/14	Slav	Opal	1x14W
72 234 55	Naiad 2501/28	Slav	Opal	1x28W
72 234 56	Naiad 2501/35	Slav	Opal	1x35W
72 234 57	Naiad 2501/49	Slav	Opal	1x49W
79 201 10	Linfäste 347, syrafast			
79 201 44	Linfäste 343			



Armatur:

Stomme av vit, pulverlackerad galvad plåt. Gavlar av vit ASA-plast.

Kupa av klar alt. opal linjeprismatisk extruderad akrylplast.

För montering direkt mot tak, vägg eller på lina med linfäste 343 alt. 347.

Överkopplingsledning (ÖK) med 4-poliga snabbkopplingsplintar vid varje gavel samt en i mitten.